



UFSC371GCP

Zamrażarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Podświetlony okap
- Podgrzewane szkło zapobiegające kondensacji
- Oświetlenie wewnętrzne LED z wyłącznikiem
- Półki stałe z funkcją mrożenia
- Odpyły wody powstałej w wyniku odszraniania
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Regulowane nóżki
- Blokada



Mocna rączka



Blokada

Zamrażarka ekspozycyjna z okapem i podgrzewanymi szklanymi drzwiami

Wspaniała prezentacja produktów w konkurencyjnej cenie – oto, co zyskujesz dzięki tej zamrażarce ekspozycyjnej. Urządzenie wyposażone jest w podgrzewane szklane drzwi, co zapobiega skraplaniu, oraz wewnętrzne oświetlenie LED, przyciągające uwagę do zamrożonych towarów. Podświetlany okap przyciąga uwagę klientów – szafka świetnie nadaje się do prezentacji marki. Zastosowano chłodzenie statyczne. Urządzenie ma 6 stałych półek z funkcją mrożenia z wbudowanymi cewkami parownika. Rozwiązanie to zapewnia równomierną temperaturę w całej szafce. Zamrażarka szafowa wyposażona jest w odpływ wody powstałej w wyniku odszraniania, co ułatwia jego konserwację.

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 podgrzewane drzwi szklane na zawiasach
Hartowane szkło	Tak
Drzwi dwustronne	Nie
Liczba i rodzaj półek	6 półki stałe z funkcją mrożenia
Kolor półki	Powierzchnia chromowana
Wymiary półek	470 x 413 mm
Maks. obciążenie półek	kg/m ² 110
Rodzaj okapu	Kształt D
Oświetlenie okapu	Oświetlenie LED, białe
Stopy / nóżki	2 regulowane stopy
Rollki	2 rollki
Wykończenie zewnętrzne	Kolor biały
Wykończenie wewnętrzne	Kolor biały

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.74
Zakres temperatur	°C	-24 do -14
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	100 / 95
Pojemność brutto/netto	l	300 / 270

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Mechaniczne	
Rodzaj chłodzenia	Statyczne	
Rodzaj odszraniania	Ręczne	
Chłodziwo	R290	
Ładunek chłodziwa	g	85
Termometr	Tak	

Energia i zużycie

Klasa energetyczna	C
Zużycie energii	kWh/24h 8.32
Roczne zużycie energii	kWh/rok 3035
Moc	
Max Ambient	30°C at 55% RH
Moc wejściowa	W 570
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz 220-240/50
Poziom hałasu	dB(A) 40

Wymiary

Wymiary wewnętrzne (szer.×gł.×wys.)	mm	470 x 440 x 1545
Wymiary zewnętrzne (szer.×gł.×wys.)	mm	595 x 640 x 1980
Wymiary opakowania (szer.×gł.×wys.)	mm	680 x 710 x 2050
Pojemność pojemnika	szt	54
		12,2 m

Wzornictwo i materiał

Oświetlenie
wewnętrzne

Oświetlenie LED

Blokada

Tak