



FS1202S

Witryna chłodnicza ekspozycyjna

Cechy produktu

- Samozamykające się drzwi szklane przesuwne
- Oświetlenie LED wewnętrzne pionowe
- Półki regulowane
- Komora wewnętrzna malowana proszkowo
- Regulowane nóżki
- Chłodzenie wentylatorowe

2-drzwiowa chłodziarka ekspozycyjna z przesuwными dr

Seria FS to modele bez małego okapu. Rozwiązanie takie zwiększa nieco wysokość wnętrza i sprawia, że szafka wygląda przejrzystiej. To uniwersalne urządzenia, odpowiednie do napojów, nabiału (mleka, serów itp.) i kanapek, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w supermarketach, sklepach ogólnospożywczych, sklepikach osiedlowych i kawiarniach.

To standardowy model z białym wnętrzem i obudową. Wyposażony jest w pięć regulowanych białych półek druczanych i podwójne samozamykające się szklane przesuwne drzwi.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	660
Pojemność brutto	l	895
Pojemność brutto/netto	l	895 / 660
Masa brutto/netto	kg	189 / 174

Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		1070 x 475
Liczba drzwi		2
Liczba i rodzaj drzwi		2 samozamykające się, szklane, przesuwne

Maks. obciążenie półek	kg/m²	196
Liczba półek	szt	5
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		1072 x 470 mm
Liczba i rodzaj półek		5 białe druczane półki
Hartowane szkło		Tak
Rodzaj okapu		-

Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		4 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały RAL 9016
Wykończenie wnętrza		Stal malowana na biało

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj sprężarki		STANDARD
Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	120
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		F
Max Ambient		30°C 55% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2482
Zużycie energii	kWh/24h	6.8
EEL	%	70
Moc		
Moc wejściowa	W	850
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	48

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1090 x 573 x 1533
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1200 x 735 x 1990
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1250 x 800 x 2160
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	23



Oświetlenie wewnętrzne
pionowe



Termostat cyfrowy