



UR400W1

Chłodziarka magazynowa

Cechy produktu

- Zintegrowana klamka
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Półki regulowane
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Blokada

Klasyczna jednodrzwiowa chłodziarka magazynowa, biał

TEFCOLD UR to klasyczna chłodziarka magazynowa, która łączy w sobie potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem niezawodność z czystym wzornictwem. Wyposażona jest w praktyczny zintegrowany uchwyt. Ten konkretny model wyróżnia się imponująco małym zużyciem energii, o 50% niższym niż w przypadku swojego poprzednika.

Ta idealna do wymagających zastosowań w gastronomii szafa chłodnicza wyposażona jest w regulowane półki o nośności do 15 kg każda. Chłodzenie w tym urządzeniu jest wspomagane wentylatorem, a temperaturę ustawia się z łatwością za pomocą cyfrowego termostatu.

Na asortyment UR składają się modele o różnych kolorach i rozmiarach. Do wyboru są też drzwi masywne lub szklane. Zamrażarki dostępne są w serii UF.

Rozmiary i zawartość

Masa brutto/netto	kg	82 / 77
Pojemność netto	l	239
Pojemność brutto	l	361
Pojemność brutto/netto	l	361 / 239
Zakres temperatur	°C	-2 do +8
Klasa klimatyczna		4

Wzornictwo i materiał

Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		Kolor biały
Lłość drzwi		1
Rodzaj drzwi		nieprzezroczyste drzwi na zawiasach
Liczba i rodzaj drzwi		1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach
Drzwi dwustronne		Nie
Lłość półek	szt	4
Liczba i rodzaj półek		4 białe druciane półki
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		503 x 415 mm
Wymiary dolnej półki		503 x 225
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	110
Stopy / nóżki		2 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Blokada		Tak
Oświetlenie wewnętrzne		Nie

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem)

Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	70

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	0.65
Roczne zużycie energii	kWh/rok	237
EEl	%	23.7
Moc		
Moc wejściowa	W	115
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 615 x 1855
Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	510 x 485 x 1620
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	680 x 680 x 2100
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	54



Termostat elektroniczny



Wewnętrzny wentylator